

CUPPER REDUKTOR FS

ISO VG 68, 150, 220, 320, 390

синтетические промышленные редукторные масла для промышленного оборудования и мобильной техники

Линейка редукторных масел CUPPER создана на синтетической основе (PAO), с применением собственной запатентованной технологии CLAD® (Cuprum Lining Antiwear Defence). Пакет присадок, содержащий медь в ионном виде, обладает уникальными антифрикционными и противоизносными свойствами, значительно увеличивающими срок службы узлов трения и всего агрегата. Способно частично восстанавливать металлические поверхности трения.

Область применения

Редукторные масла CUPPER разработаны для применения в зубчатых передачах современного как импортного, так и отечественного оборудования, эксплуатация которых предполагает использование качественных смазочных материалов с повышенными противоизносными и противозадирными EP (Extreme Pressure) свойствами. Уникальный состав масел позволяет применять их в агрегатах со сверхдлинными сроками между заменами масла или заправленными на весь срок службы.

Рекомендовано для применения в закрытых редукторах и зубчатых передачах промышленного или мобильного оборудования, смазываемых циркуляцией или разбрызгиванием (масляным туманом). Обеспечивают отличное смазывание при высоких нагрузках, в широком диапазоне рабочих температур, при работе агрегата в условиях повышенных вибраций и скоростей. Допускается применение для смазки различных всех видов зубчатых передач (в т. ч. червячные и винтовые), муфт и подшипников (как качения, так и скольжения) и т. д., где необходим уровень эксплуатационных свойств DIN 51517 Part 3 CLP.

Свойства

- **энергосберегающие и антифрикционные свойства** позволяют заметно снизить расход энергии;
- **превосходные противоизносные и противозадирные свойства** позволяют значительно увеличить срок службы шестерен и подшипников на всех, даже самых экстремальных, режимах работы;
- способствуют увеличению межсервисных интервалов редукторов, что в свою очередь повышает ресурс и надежность техники в целом;
- **снижают до минимума потери на трение**, обеспечивают существенную прибавку КПД техники и снижают период обкатки;
- обладают стойкостью к механическому сдвигу даже при применении в тяжелонагруженных редукторах и подшипниках;
- **высокая термическая стабильность, устойчивость к окислению и старению** на протяжении всего срока службы обеспечивает увеличенный срок службы масел, снижает затраты на ремонт и обслуживание оборудования;
- имеют хорошие **деаэрационные свойства, низкую испаряемость**, обладают прекрасными **охлаждающими свойствами**;
- сохраняют работоспособность в широком диапазоне температур окружающей среды;
- за счёт хороших **антикоррозионных свойств** защищают поверхности всех используемых металлов и сплавов от агрессивного воздействия воды и твердых частиц;
- нейтральны по отношению ко всем уплотнительным материалам.

Фасовка

Бочка 50, 200 л

Физико-химические параметры

Показатель	Метод	68	150	220	320	390
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	10,1	17,5	25,1	32,5	38,3
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	67,5	152	221	325,5	385
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	134	126	143	140	147
Температура вспышки, °C, не ниже	ГОСТ 4333	267	270	278	280	282
Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287	-52,3	-50	-49	-46,2	-45,1
Плотность при 20°C кг/м ³ , не более	ГОСТ Р 57037	853	854	855	855	855,3

*Физико-химические параметры приведены для тестового образца

Особенности применения

ВНИМАНИЕ !

Руководствуйтесь рекомендациями по применению данных продуктов!

Гарантия качества

Компания «КУППЕР» гарантирует качество своей продукции путем страхования ответственности. Более подробную информацию о гарантии можно получить у представителя «КУППЕР».