



CUPPER XPF 5W-30

**Синтетическое низкотемпературное
масло для легковых автомобилей
серии XPF (Extra Powerful Formula)**

Создано на би-синтетической основе (смесь синтетических сложных эфиров и PAO с использованием VHVI), с применением собственной запатентованной технологии CLAD® (Cuprum Lining Antiwear Defence). Пакет присадок, содержащий медь в ионном виде, обладает уникальными антифрикционными и противоизносными свойствами, увеличивающими срок службы двигателя.

Область применения

Рекомендовано для всесезонного применения во всех типах бензиновых и дизельных двигателей с небольшим пробегом (менее 20000 км) и требующих масла с классом вязкости 5W-30. В том числе современных высоконагруженных и высокооборотных двигателях легковых автомобилей, оборудованных турбонаддувом и системами нейтрализации отработавших газов (EGR, SCR, DPF). Совместимо со всеми типами топлива: бензин (этилированный/неэтилированный), дизельное топливо, СПБТ.

Свойства

- **энергосберегающие и антифрикционные свойства** позволяют заметно снизить расход топлива;
- **превосходные противоизносные свойства** позволяют значительно увеличить срок службы двигателя;
- **снижает до минимума потери на трение**, обеспечивая существенную прибавку мощности и крутящего момента двигателю;
- устойчиво к старению и окислению, а за счет пониженной испаряемости и высокой температуры вспышки **снижается расход масла «на угар»**;
- **хорошие низкотемпературные свойства**, существенно снижающие пусковой износ и облегчающие холодный пуск двигателя;
- способно сохранять свои свойства при работе в широком диапазоне температур;
- особенностью масел XPF являются **усиленные моющие и диспергирующие свойства**, обеспеченные специально подобранными уникальными низкощелочными ПАВ в большей концентрации и дисперсантами, которые предупреждают образования всех видов отложений в двигателях;
- **продлевает срок службы систем нейтрализации отработавших газов** (в составе отсутствуют фосфор и сера);
- для двигателей, оснащенных турбонаддувом и/или непосредственным впрыском топлива, **минимизирует эффект преждевременного воспламенения топливной смеси LSPI (Low Speed Pre-Ignition)**.

API: SN Plus/CJ-4;
ACEA: A5/B5, A7/B7, C2, C3;
MB: 229.6;
GM: DEXOS 1 GEN2;
JLR: STJLR.03.5003;
PSA: B71 2290;
RENAULT: RN 0700/ RN 0710;

VW: 504.00/507.00;
FORD: WSS-M2C913-A, B, C, D/WSS-M2C948-B/WSS-M2C934-A,B/WSS-M2C946-A;
JLR: STJLR.03.5003 STJLR 03.5005;
PSA: B71 2296;
VOLVO: VCC 95200377

Фасовка

Банка 1, 4 л | Канистра 10, 20 л | Бочка 50, 200 л

Физико-химические параметры

Показатель	Метод	Допустимый диапазон изменения	Типичные показатели*
Класс вязкости	SAE J-300	5W-30	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	9,3–12,5	10,8
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	не нормируется	61,6
Вязкость динамическая при –30°C, мПа·с	ГОСТ Р 52559	не более 6600	4601
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 1461	не более 0,1	0,03
Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	не ниже 210	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	не выше -35	-45
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	не менее 140	168
Щелочное число, мг. КОН/г	ГОСТ 30050	не более 1,2**	0,6

Особенности применения

ВНИМАНИЕ! При переходе на масло CUPPER обязательна подготовка двигателя с применением продукта «Автоэнергетик CUPPER промывочный». Дополнительно, перед заменой масла, настоятельно рекомендуется осуществить промывку системы промывочным маслом CUPPER Flushoil Ultra.

Руководствуйтесь рекомендациями по применению данных продуктов!

Гарантия качества

Компания «КУППЕР» гарантирует качество своей продукции путем страхования ответственности. Более подробную информацию о гарантии можно получить у представителя «КУППЕР».

*приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже

**Низкое щелочное число является специфическим свойством технологии CLAD®, которая обеспечивает высокие защитные свойства без применения традиционных соединений фосфора и серы посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами меди. Подробнее: <https://cupper-shop.ru/tehnologija-cupper/>. Информация является справочной. Данная версия технического описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Подробная спецификация предоставляется по запросу на info@cupper.ru.